

CONVOYEUR DE MANUTENTION POUR CHARGES LOURDES



Le convoyeur palette à rouleaux motorisés est spécialement adapté pour la manutention de palette et autres charges...

Il peut être utilisé pour de nombreuses applications, logistiques, industrielles, entrepôt de stockage, sortie de machine...

Facile à mettre en œuvre, de conception fiable et robuste, le convoyeur palette à rouleaux est l'outil idéal pour convoyer toutes vos palettes jusqu'à 1500 Kg.

Nos convoyeurs sont entièrement personnalisables :

Nous nous adaptons à vos contraintes de Largeur, Longueur, Hauteur, Vitesse, Couleur...

Grâce à notre bureau d'études intégré, nous saurons vous proposer la meilleure solution répondant au mieux à vos attentes.

Convoyeur Palette à Rouleaux **SERIE S'ROLL**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge admissible jusqu'à 1500Kg
par palette

Vitesse standard 10m/min
(possible de 6 à 15m/min)

Rouleaux Ø89x3 en acier brut ou zingué,
au pas de 150mm

Trois largeurs entre guides standard
890, 1090 et 1290mm

Motoréducteur SEW ou rouleau
moteur 400V avec frein, protection IP54

Transmission par chaîne au pas
de 15.8mm entièrement cartérisé

Module de base Lg = 1350mm
(autre longueur sur demande),

Lg maxi = 6000mm

OPTIONS DISPONIBLES

Butée d'extrémité

Centreurs de dépose

Couppelles de guidage

Jeu de guides extérieurs réglables

Rouleaux palpeur avec détecteur
inductif PNP NF

Platelage entre rouleaux

Pieds réglables

Transfert à chaînes à 90°

Table tournante

Navette

Empileur / dépileur

FONCTIONNEMENT

Permet d'assurer la manutention de palettes pleines,
dans le sens de la longueur.

Tous les rouleaux sont reliés par des chaînes esclaves (bracelets).

Au milieu de chaque zone est installé soit un motoréducteur,
soit un rouleau moteur 400V.

Il est donc possible de créer des zones et de travailler
en accumulation sans contact.

Les palettes se suivent sans jamais se toucher.



Transfert à chaînes à 90°



Table rotative



Navette



Butée Empileur
Dépileur manuelle